



je nach
Verschmutzung

Intensivreiniger 935

Kraftvolle Reinigung Ihrer geölter Oberflächen im Außenbereich

LEINOS Intensivreiniger bietet Ihnen zum Start der Saison oder auch zwischendurch überaus kraftvolle Reinigung für alle geölten Oberflächen.

Intensivreiniger bietet Ihnen effektive Reinigung, dennoch sollten Sie nach einer solchen Jungfernkur einen neuen Schutz mit LEINOS Naturholz- oder Teaköl fest einplanen. Lediglich bei starkem witterungsbedingtem Grauschleier empfehlen wir Ihnen den LEINOS Entgrauer.

Anwendungsbereich:

Intensives Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen im Innen- und Außenbereich, z. B. Holzterrassen, Zäune, Türen, Steinfliesen, Mauerwerk etc. Ideal zum Reinigen und zum Beseitigen von Pilz- und Algenbefall. Hochkonzentriert.

Technische Eigenschaften:

Flüssige Konsistenz, sehr ergiebig, starke Reinigungswirkung. Aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Kokosöl-Tenside, Sojafettsäuren-Kaliumseifen und Polyasparaginsäure.

Verarbeitung:

Intensivreiniger je nach Verschmutzungsgrad 1 : 20 bis 1: 40 mit warmem Wasser verdünnen. Z. B.: 250 ml Intensivreiniger mit 5 - 10 l Wasser mischen. Reiniger mit breitem Pinsel oder Streichbürste gleichmäßig auftragen. Die behandelte Fläche sollte ausreichend nass sein. Ca. 20 Min. einwirken lassen. Anschließend die Fläche mit einer Bürste gründlich scheuern/waschen. Evtl. die Behandlung wiederholen. Die Fläche mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Vor der Weiterbehandlung mit anderen Produkten die Oberflächen gründlich mit Wasser neutralisieren. Nicht unter +8°C verarbeiten.

Tipp:

Bei starkem Pilz- und Algenbefall den Intensivreiniger 3 - 4 Tage einwirken lassen, danach mit Wasser abspülen. Evtl. zurückbleibende Flecken mit einer harten Bürste entfernen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Gebindegrößen und Verbrauch:

1 Liter Konzentrat vorschriftsmäßig verdünnt mit Wasser reicht für ca. 120 - 150 m².

Gebinde reicht für...*

0,5l

Je nach Verschmutzung

1l

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl, frostfrei und trocken lagern. Anbruchgebilde fest verschlossen aufbewahren.



Entsorgung:

Gemäß den örtlich, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Reste können dem Hausmüll zugeführt werden.
Abfallschlüssel: 07 06 01

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Sofort nach dem Arbeiten mit Wasser reinigen.

GISCODE:

GE 10

Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.
Tenside biologisch abbaubar gemäß Detergentien-VO Nr. 648/2004

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 07.05.2020

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de